

## Doppel-Lenkrolle mit Radfeststeller



- 35 - 50kg
- Durchmesser 50 - 65mm
- Gehäuse aus Polyamid
- Polyurethanrad, Gleitlager
- Lauffläche für alle Böden

### Technische Daten

|                               |                       |  |               |
|-------------------------------|-----------------------|--|---------------|
| <b>Bestellcode:</b>           | 16R AUI 050 A03-10 GS | <b>Rad <math>\varnothing</math> in mm:</b> | 50            |
|                               | RG                    |  |               |
| <b>Tragkraft in kg:</b>       | 35                    | <b>Radbreite in mm:</b>                    | 2x 7          |
| <b>Ausladung Rolle in mm:</b> | 19,00                 | <b>Bauhöhe in mm:</b>                      | 53            |
| <b>Sackloch in mm:</b>        | 10                    | <b>Temperaturbereich C° min / max:</b>     | 10 : +40      |
| <b>Norm:</b>                  | EN 12528              | <b>EAN-Code:</b>                           | 4250217360299 |
| <b>Störkreisradius in mm:</b> | 65,00                 |  |               |

### Gehäusebeschreibung

- Gehäuse aus Polyamid
- Rückenlager Gleitlager

### Radbeschreibung

- Radkörper aus Polyamid
- Lauffläche aus Polyurethan
- Gleitlager ohne Distanzrohr

