

## Lenkrolle mit Rückenloch



- 100kg
- Durchmesser 100 - 150mm
- Gehäuse aus Edelstahl rostfrei
- Thermoplastisches Gummirad
- Präzisionskugellager rostfrei

### Technische Daten

|                               |                 |  |            |
|-------------------------------|-----------------|--|------------|
| <b>Bestellcode:</b>           | 28L JPC 125 P01 | <b>Rad <math>\varnothing</math> in mm:</b> | 125        |
| <b>Tragkraft in kg:</b>       | 100             | <b>Radbreite in mm:</b>                    | 32         |
| <b>Ausladung Rolle in mm:</b> | 40,00           | <b>Bauhöhe in mm:</b>                      | 160        |
| <b>Rückenloch in mm:</b>      | 11              | <b>Temperaturbereich C° min / max:</b>     | -20 : +60  |
| <b>Norm:</b>                  | EN 12530        | <b>Laufflächenhärte:</b>                   | Shore A 87 |
| <b>EAN-Code:</b>              | 4250217340239   | <b>Störkreisradius in mm:</b>              | 103,00     |

### Gehäusebeschreibung

- Rostfreier Edelstahl
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Radachse verschraubt



### Radbeschreibung

- Radkörper aus Polypropylen
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi
- Fadenschutz
- Präzisionskugellager rostfrei

