



### Lenkrolle mit Anschraubplatte


- 450 - 2000kg
- Durchmesser 100 - 300mm
- Gehäuse in Stahlschweißkonstruktion
- Polyurethanrad, Präzisionskugellager

#### Technische Daten

<b>Bestellcode:</b>	44L TFP 160 P07	<b>Rad <math>\varnothing</math> in mm:</b>	160
<b>Tragkraft in kg:</b>	700	<b>Radbreite in mm:</b>	50
<b>Plattengröße in mm:</b>	135 x 110	<b>Schraubloch Abstand in mm:</b>	105 x 80 / 75
<b>Schraubloch <math>\varnothing</math> in mm:</b>	11,00	<b>Ausladung Rolle in mm:</b>	57,00
<b>Bauhöhe in mm:</b>	205	<b>Temperaturbereich C° min / max:</b>	-20 : +60
<b>Norm:</b>	EN 12532	<b>Laufflächenhärte:</b>	Shore A 92
<b>EAN-Code:</b>	4250217331381	<b>Störkreisradius in mm:</b>	137,00

#### Gehäusebeschreibung

- Stahlschweißkonstruktion, verzinkt-chromatiert
- Gabelkopf gelagert über Kegelrollen und Axialrillenkugellager
- Lagerbolzen verschraubt u. gesichert
- Radachse verschraubt



#### Radbeschreibung

- Radkörper aus Guss
- Schmiernippel
- Lauffläche aus Polyurethan
- Präzisionskugellager

