



Lenkrolle mit Anschraubplatte und Totalfeststeller im Vorlauf


- 450 - 2000kg
- Durchmesser 100 - 300mm
- Gehäuse in Stahlschweißkonstruktion
- Polyurethanrad, Präzisionskugellager

Technische Daten

| | | | |
|--|-----------------|--|---------------|
| Bestellcode: | 44V TFP 200 P07 | Rad \varnothing in mm: | 200 |
| Tragkraft in kg: | 1.000 | Radbreite in mm: | 50 |
| Plattengröße in mm: | 135 x 110 | Schraubloch Abstand in mm: | 105 x 80 / 75 |
| Schraubloch \varnothing in mm: | 11,00 | Ausladung Rolle in mm: | 65,00 |
| Bauhöhe in mm: | 245 | Temperaturbereich C° min / max: | 20 : +60 |
| Norm: | EN 12532 | Laufflächenhärte: | Shore A 92 |
| EAN-Code: | 4250217331497 | Störkreisradius in mm: | 165,00 |

Gehäusebeschreibung

- Stahlschweißkonstruktion, verzinkt-chromatiert
- Gabelkopf gelagert über Kegelrollen und Axialrillenkugellager
- Lagerbolzen verschraubt u. gesichert
- Radachse verschraubt



Radbeschreibung

- Radkörper aus Guss
- Schmiernippel
- Lauffläche aus Polyurethan
- Präzisionskugellager

