

## Lenkrolle mit Anschraubplatte




- 50 - 295kg
- Durchmesser 80 - 250mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Vollgummirad, Rollenlager

### Technische Daten

<b>Bestellcode:</b>	31L IDR 125 P06	<b>Rad <math>\varnothing</math> in mm:</b>	125
<b>Tragkraft in kg:</b>	100	<b>Radbreite in mm:</b>	38
<b>Plattengröße in mm:</b>	105 x 80	<b>Schraubloch Abstand in mm:</b>	76 / 80 x 60
<b>Schraubloch <math>\varnothing</math> in mm:</b>	9,00	<b>Ausladung Rolle in mm:</b>	40,00
<b>Bauhöhe in mm:</b>	155	<b>Temperaturbereich C° min / max:</b>	-20 : +60
<b>Norm:</b>	EN 12532	<b>EAN-Code:</b>	4250217322396
<b>Störkreisradius in mm:</b>	103,00		

### Gehäusebeschreibung

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt



### Radbeschreibung

- Radkörper aus Stahlblech
- Lauffläche aus Vollgummi
- Rollenlager

