



## Lenkrolle mit Anschraubplatte und Richtungsfeststeller

- 300 - 400kg
- Durchmesser 160 - 200mm
- Gehäuse aus Edelstahl rostfrei
- Elastikgummimirad, Präzisionskugellager abgedichtet

### Technische Daten


---

<b>Bestellcode:</b>	38I FUX 160 P07	<b>Rad ø in mm:</b>	160
<b>Tragkraft in kg:</b>	300	<b>Radbreite in mm:</b>	48
<b>Plattengröße in mm:</b>	140 x 110	<b>Schraubloch Abstand in mm:</b>	105 x 80 / 75
<b>Schraubloch ø in mm:</b>	11,00	<b>Ausladung Rolle in mm:</b>	55,00
<b>Bauhöhe in mm:</b>	200	<b>Temperaturbereich C° min / max:</b>	-20 : +80
<b>Norm:</b>	EN 12532	<b>EAN-Code:</b>	4250217341861

### Gehäusebeschreibung

---

- Rostfreier Edelstahl
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt



### Radbeschreibung

---

- Radkörper aus Polyamid
- Lauffläche aus Elastikgummi, grau
- Präzisionskugellager abgedichtet