

## Lenkrolle mit Rückenloch




- 50 - 100kg
- Durchmesser 50 - 150mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Thermoplastisches Gummirad, Gleitlager

### Technische Daten

|                               |                 |  |            |
|-------------------------------|-----------------|--|------------|
| <b>Bestellcode:</b>           | 21L JPO 050 P01 | <b>Rad <math>\varnothing</math> in mm:</b> | 50         |
| <b>Tragkraft in kg:</b>       | 50              | <b>Radbreite in mm:</b>                    | 19         |
| <b>Ausladung Rolle in mm:</b> | 25,00           | <b>Bauhöhe in mm:</b>                      | 70         |
| <b>Rückenloch in mm:</b>      | 11              | <b>Temperaturbereich C° min / max:</b>     | -20 : +60  |
| <b>Norm:</b>                  | EN 12530        | <b>Laufflächenhärte:</b>                   | Shore A 87 |
| <b>EAN-Code:</b>              | 4250217310263   | <b>Störkreisradius in mm:</b>              | 50,00      |

### Gehäusebeschreibung

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Radachse verschraubt



### Radbeschreibung

- Radkörper aus Polypropylen
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi
- Gleitlager

