



## Lenkrolle mit Anschraubplatte und Totalfeststeller

- 50 - 100kg
- Durchmesser 50 - 150mm
- Gehäuse aus Edelstahl rostfrei
- Thermoplastisches Gummirad,  
Gleitlager

### Technische Daten

|                             |                 |  |                           |
|-----------------------------|-----------------|--|---------------------------|
| <b>Bestellcode:</b>         | 28N JPO 125 P04 | <b>Rad ø in mm:</b>                    | 125                       |
| <b>Tragkraft in kg:</b>     | 100             | <b>Radbreite in mm:</b>                | 32                        |
| <b>Plattengröße in mm:</b>  | 77 x 67         | <b>Schraubloch Abstand in mm:</b>      | 61,5 / 56,0 x 51,5 / 46,5 |
| <b>Schraubloch ø in mm:</b> | 8,5             | <b>Ausladung Rolle in mm:</b>          | 42,00                     |
| <b>Bauhöhe in mm:</b>       | 160             | <b>Temperaturbereich C° min / max:</b> | -20 : +60                 |
| <b>Norm:</b>                | EN 12530        | <b>Laufflächenhärte:</b>               | Shore A 87                |
| <b>EAN-Code:</b>            | 4250217340581   | <b>Störkreisradius in mm:</b>          | 132,00                    |

### Gehäusebeschreibung

- Rostfreier Edelstahl
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Radachse verschraubt



### Radbeschreibung

- Radkörper aus Polypropylen
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi
- Gleitlager

